KIMTECH™

Guantes de nitrilo blancos estériles G3 de Kimtech™

- Sensibilidad táctil mejorada
- Excelente nivel de limpieza
- Puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre

Los guantes de nitrilo blancos estériles G3 de Kimtech™ ofrecen un control de la contaminación y una limpieza inigualables. Están diseñados para proteger al usuario y sus procesos en una variedad de entornos de salas blancas estériles.

La fabricación en nitrilo blanco de alta calidad garantiza que los guantes estériles específicos para cada mano sean ideales para salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A. Las aplicaciones de alto riesgo exigen una protección estéril contra la contaminación con certificado de cumplimiento de todos los requisitos pertinentes, así como excelentes niveles de comodidad y sensibilidad táctil para garantizar procesos seguros y eficientes.

Nuestros guantes de nitrilo blancos estériles G3 de Kimtech™ desechables cumplen estos criterios, con un diseño sencillo y un material de nitrilo blanco que protege contra la contaminación por salpicaduras químicas, virus y microorganismos. Los guantes sin talco también tienen puntas de los dedos con texturizados para un mejor agarre y sensibilidad, al mismo tiempo que son adecuados para la colocación doble. Los guantes no contienen látex de caucho natural ni silicona, lo que reduce el riesgo de irritación de la piel.

Los guantes de nitrilo blancos estériles G3 de Kimtech™ se han validado con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6} y tienen un nivel de limpieza de un máximo de 950 partículas >0,5 µm/cm² y un nivel máximo de endotoxinas de 20 unidades/par. Los guantes se suministran preparados para salas blancas, con un empaquetado individual por pares en bolsas de polietileno para garantizar que los procesos y los flujos de trabajo se mantengan operativos de una forma eficaz.

Embalaje estéril compatible con salas blancas

Guantes de nitrilo blancos estériles G3 de Kimtech™

Características clave

› El material de nitrilo de alta calidad[1] proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos y salpicaduras químicas

› Se lava repetidas veces en agua desionizada para producir niveles bajos de partículas y sustancias extraíbles

› Los puños con refuerzo añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos

Garantía de cumplimiento

› EPI Cat III de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 y con el Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado

› Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1 Tipo B (KPT)

› Resistencia a degradación por productos químicos EN 374-4

› Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5

Normas de calidad

› Fabricados de conformidad con la norma Quality System ISO 9001 e ISO 13485

› Nivel garantía de esterilidad (SAL) 10^{-6}

› Certificados de análisis (CoA) y certificados de irradiación (Col) disponibles en línea en www.kimtech.eu

Configuración del embalaje

› 200 pares por caja = 1 par por bolsillo de plástico y bolsa; x20 bolsas por bolsa de plástico; x10 bolsas de plástico por forro

› Empaquetado en sala blanca ISO Clase 5

Guía de tallas

Tamaño	Código anterior	Nuevo código	Longitud	Cantidad
6,0	HC61160	56888	30,5 cm	20 pares / bolsa = 200 pares
6,5	HC61165	56889		
7,0	HC61170	56890		
7,5	HC61175	56891		
8,0	HC61180	56892		
8,5	HC61185	56893		
9,0	HC61190	56894		
10,0	HC61110	56887		

Especificaciones del producto

Características	Valor								Método de prueba
Sin perforaciones	AQL 1,5[2]								EN 374-2, ASTM D5151
Elasticidad	Resistencia al estiramiento				Elongación máxima				
Antes de antigüedad	24 MPa, nominal				650 %, nominal				ASTM D412 ASTM D3578, ASTM D573
Tras antigüedad acelerada	26 MPa, nominal				550 %, nominal				
Dimensiones	Grosor/anchura nominal								
Grosor (mm)	Dedo corazón		Palma				Puño		EN 21420 ASTM D3578
	0,16		0,13				0,10		
Anchura de la palma (mm)	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	
	80	87	94	98	109	114	130	128	
Partículas (máximo)									
Por cm² ≥ 0,5 µm	<950								IEST-RP-CC005
ENDOTOXINAS (máximo)									
CFU/pares	20								Método LAL cinético-turbidimétrico Meth.

EN ISO 374-1 / Tipo B KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

CE 0123 UKCA 0168

Visítenos en www.kimtech.eu. Para cualquier pregunta envíe un correo electrónico a kimtech.support@kcc.com

[1] El nitrilo es un material sintético que posee muchas de las propiedades del látex de caucho natural y además tiene otras ventajas distintas: ajuste cómodo, resistencia a la punción y a la abrasión sin comprometer la destreza.
[2] AQL definido por ISO 2859-1 para el muestreo por atributos.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

®/™ Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o de sus filiales. © KCWW.
Código de publicación: ID 4410.01 EN 11.22