KIMTECH™

- Улучшенная тактильная чувствительность
- Высокий уровень чистоты
- Текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата

# Белые стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3

**Белые стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 обеспечивают эффективный контроль загрязнений и чистоту. Они созданы для защиты пользователя и выполняемых процессов при работе в стерильных помещениях.**

Белые стерильные перчатки из высококачественного нитрила для левой и правой руки идеально подходят для работы в стерильных помещениях стандарта EU GMP ISO 5 класса A. Процессы с высоким уровнем риска требуют использования стерильных перчаток, которые соответствуют всем применимым требованиям и обеспечивают надежную защиту от загрязнений, высокий уровень комфорта и тактильной чувствительности для безопасной и эффективной работы.

Одноразовые стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета соответствуют этим критериям благодаря продуманному дизайну и материалу, который защищает от брызг химических веществ и загрязнения вирусами и микроорганизмами. Неопудренные перчатки с текстурированными кончиками пальцев обеспечивают качественный захват и чувствительность, а также подходят для ношения одновременно двух пар перчаток. Перчатки не содержат натуральный латекс или силикон, что снижает риск возникновения кожных раздражений.

Для белых стерильных нитриловых перчаток Kimtech™ G3 гарантированный уровень стерильности составляет $10^{-6}$, максимальный уровень чистоты равен 950 частиц > 0,5 мкм/см$^2$, а максимальное количество эндотоксинов составляет 20 единиц на пару. Перчатки уже готовы к использованию в чистых помещениях и поставляются в индивидуальной полиэтиленовой упаковке для обеспечения эффективной работы.

**Упаковка соответствует требованиям для стерильных чистых помещений**

# Белые стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3

## Основная информация

› Высококачественный нитрил[1] обеспечивает высокий уровень защиты от микроорганизмов и брызг химических веществ

› Изделие несколько раз промывается сверхчистой деионизированной водой для эффективного контроля низкого уровня частиц и экстрагируемых веществ

› Усиленные манжеты повышают прочность перчатки, снижая вероятность разрывов и увеличивая срок их службы, а также предотвращают скатывание, позволяя легко надевать и снимать перчатку

## Соблюдение стандартов

› СИЗ категории III согласно Регламенту (ЕС) 2016/425 и Регламенту 2016/425, внесенному в закон Великобритании с поправками

› EN ISO 374-1 тип B (KPT) Защита от брызг химических веществ

› EN 374-4 Устойчивость к разрушению химическими веществами

› EN ISO 374-5 Защита от вирусов и микроорганизмов

## Стандарты качества

› Произведены в соответствии со стандартами контроля качества ISO 9001 и ISO 13485

› Гарантированный уровень стерильности $10^{-6}$

› Сертификаты анализов и сертификаты стерилизации доступны на сайте www.kimtech.eu

## Упаковка

› 200 пар в коробке: 1 пара в полиэтиленовой упаковке; 20 пар в двойном полиэтиленовом пакете; 10 полиэтиленовых упаковок в коробке

› Упаковано в чистых помещениях стандарта ISO 5

## Руководство по размерам

| Размер | Предыдущий код | Новый код | Длина | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 | HC61160 | 56888 | 30,5 см | 20 пар/ упаковка = 200 пар |
| 6,5 | HC61165 | 56889 | | |
| 7,0 | HC61170 | 56890 | | |
| 7,5 | HC61175 | 56891 | | |
| 8,0 | HC61180 | 56892 | | |
| 8,5 | HC61185 | 56893 | | |
| 9,0 | HC61190 | 56894 | | |
| 10,0 | HC61110 | 56887 | | |

## Технические характеристики изделия

| Характеристики | Значение | | | | | | | | Метод тестирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устойчивость к проколам | AQL 1,5[2] | | | | | | | | EN 374-2, ASTM D5151 |
| Свойства при растяжении | Сопротивление растяжению | | | | Предельное удлинение | | | | |
| До старения | 24 МПа, номинально | | | | 650%, номинально | | | | ASTM D412 ASTM D3578, ASTM D573 |
| После ускоренного старения | 26 МПа, номинально | | | | 550%, номинально | | | | |
| Размеры | Номинальная толщина/ширина | | | | | | | | |
| Толщина (мм) | Средний палец | | Ладонь | | | | Манжета | | EN 21420 ASTM D3578 |
| | 0,16 | | 0,13 | | | | 0,10 | | |
| Ширина ладони (мм) | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | |
| | 80 | 87 | 94 | 98 | 109 | 114 | 130 | 128 | |
| Частицы (макс.) | | | | | | | | | |
| На см² ≥ 0,5 мкм | <950 | | | | | | | | IEST-RP-CC005 |
| Эндотоксины (макс.) | | | | | | | | | |
| КОЕ/пара | 20 | | | | | | | | ЛАЛ-тест (кинетический турбидиметрический тест) |

EN ISO 374-1 / тип B KPT

EN ISO 374-5 ВИРУС

CE 0123

UK CA 0168

**Посетите наш сайт www.kimtech.eu. По всем вопросам обращайтесь по электронной почте kimtech.support@kcc.com**

[1] Нитрил — это синтетический материал, обладающий многими свойствами натурального латекса и такими явными преимуществами, как удобная посадка, устойчивость к проколам и истиранию без ущерба для комфортного ношения.
[2] Определение AQL установлено в стандарте ISO 2859-1 для процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

®/™ Товарные знаки корпорации Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее дочерних предприятий. © KCWW.
Код публикации: ID 4410.01 EN 11.22