KIMTECH™

Guantes de nitrilo estériles G3 Sterling™ de Kimtech™

- Empaquetado para una colocación aséptica
- Sensibilidad táctil mejorada
- Puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre

Los guantes de nitrilo estériles G3 Sterling™ de Kimtech™ están fabricados para salas blancas, poseen una certificación EPI de Categoría III y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en salas blancas estériles.

Los guantes son específicos para cada mano y están hechos de nitrilo, por lo que el control de la contaminación es mejor y se cumplen una serie de estrictas condiciones normativas. Los guantes sin talco son adecuados para salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A, o superior, y ofrecen un ajuste cómodo que es adecuado para el uso de doble guante.

Cuando se colocan dobles, los guantes de nitrilo ofrecen una sensación y destreza similar a un guante de látex individual, sin el riesgo de reacciones alérgicas al látex TIPO 1.

Además, los guantes de nitrilo son amigables con el medioambiente debido a su reducido grosor y al eficaz empaquetado (los guantes de nitrilo para salas blancas se suministran en cajas de 300 pares), que reduce los residuos y mantiene altos niveles de protección. Los puños con refuerzo añaden resistencia y facilidad de colocación a los guantes desechables, y su acabado texturizado mejora el control y la sensibilidad táctiles.

Los guantes de nitrilo estériles G3 Sterling™ de Kimtech™ se han validado con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6} y presentan un nivel de limpieza de un máximo de 1200 partículas >0,5 µm/cm^2, y un nivel máximo de endotoxinas de 20 unidades/par. Los guantes se suministran preparados para salas blancas, con un empaquetado individual por pares en bolsas de polietileno para garantizar que los procesos y los flujos de trabajo se mantengan operativos de una forma eficaz.

Embalaje estéril compatible con salas blancas

Guantes de nitrilo estériles G3 Sterling™ de Kimtech™

Características clave

› El material de nitrilo de alta calidad[1] proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos y salpicaduras químicas

› La fabricación eficiente y amigable con el medioambiente y el embalaje preparado para salas blancas minimizan los residuos sin comprometer la seguridad

› Los guantes son específicos para cada mano, desechables y de color gris, con un alto nivel de limpieza

Garantía de cumplimiento

› EPI Cat III de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 y con el Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado

› Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1 Tipo C

› Resistencia a degradación por productos químicos EN 374-4

› Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5

Normas de calidad

› Fabricados de conformidad con la norma Quality System ISO 9001 e ISO 13485

› Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6}

› Certificados de análisis (CoA) y certificados de irradiación (CoI) para cada lote de producción disponibles en línea en www.kimtech.eu

Configuración del embalaje

› 300 pares por caja: 1 par por bolsillo de plástico y bolsa; x30 bolsas por bolsa de plástico; x10 bolsas de plástico por forro

› Empaquetado en sala blanca ISO Clase 5

Guía de tallas

Tamaño	Código	Longitud	Cantidad
6,0	11821	30,5 cm	30 pares/ bolsa = 300 pares
6,5	11822		
7,0	11823		
7,5	11824		
8,0	11825		
8,5	11826		
9,0	11827		
10,0	11828		

Especificaciones del producto

Características	Valor								Método de prueba
Sin perforaciones	AQL 1,5[2]								EN 374-2, ASTM D5151
Elasticidad	Resistencia al estiramiento				Elongación máxima				
Antes de antigüedad	42 MPa, nominal				650 %, nominal				ASTM D412 ASTM D3578, ASTM D573
Tras antigüedad acelerada	38 MPa, nominal				550 %, nominal				
Dimensiones	Grosor/anchura nominal								
Grosor (mm)	Dedo corazón		Palma				Puño		EN 21420 ASTM D3578
	0,10		0,08				0,07		
Anchura de la palma (mm)	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	
	80	87	94	98	109	114	120	128	
Partículas (máximo)									
Por cm² ⩾ 0,5 µm	<1200								IEST-RP-CC005
ENDOTOXINAS (máximo)									
CFU/pares	20								Método LAL cinético-turbidimétrico Meth.

EN ISO 374-1 / Tipo C

EN ISO 374-5 VIRUS

CE 0123 UKCA 0168

Visítenos en www.kimtech.eu. Para cualquier pregunta envíe un correo electrónico a kimtech.support@kcc.com

[1] El nitrilo es un material sintético que posee muchas de las propiedades del látex de caucho natural y además tiene otras ventajas distintas: ajuste cómodo, resistencia a la punción y a la abrasión sin comprometer la destreza.
[2] AQL definido por ISO 2859-1 para el muestreo por atributos.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

®/™ Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o de sus filiales. © KCWW. El color Gray y Sterling™ son marcas comerciales de Owens & Minor, Inc. o de sus filiales y se utilizan con licencia.
Código de publicación: ID 4535.01 EN 11.22