KIMTECH™

Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™

- Упакованы для асептического надевания
- Улучшенная тактильная чувствительность
- Текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата

Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™ относятся к СИЗ категории III для чистых помещений и подходят для различных задач при работе в стерильных чистых помещениях.

Перчатки для левой и правой руки изготовлены из нитрила, что обеспечивает более эффективный контроль загрязнений, соответствующий самым строгим нормативным требованиям. Неопудренные перчатки подходят для использования в стерильных чистых помещениях стандарта EU GMP ISO 5 класса A или выше и подходят для одновременного комфортного ношения двух пар перчаток.

Две нитриловые перчатки, надетые одновременно на одну руку, обеспечивают ощущения и комфорт, как при ношении одной латексной перчатки. При этом снижается риск аллергической реакции на латекс ТИПА 1.

Нитриловые перчатки также являются экологичным решением благодаря небольшой толщине и эффективной упаковке (нитриловые перчатки для чистых помещений поставляются в коробках по 300 пар), которая сокращает объем отходов, одновременно обеспечивая высокий уровень защиты. Усиленные манжеты обеспечивают дополнительную прочность и упрощают процесс надевания одноразовых перчаток, а текстурированная поверхность обеспечивает высокую тактильную чувствительность и качественный захват.

Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™ обладают гарантированным уровнем стерильности — 10^{-6}, уровень чистоты для максимального количества в 1200 частиц составляет > 0,5 мкм/см^2, а максимальное количество эндотоксинов составляет 20 единиц на пару. Перчатки уже готовы к использованию в чистых помещениях и поставляются в индивидуальных упаковках из полиэтилена для обеспечения эффективной работы.

Упаковка для стерильных чистых помещений

Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™

Основная информация

› Высококачественный нитрил[1] обеспечивает высокий уровень защиты от микроорганизмов и брызг химических веществ

› Удобное изделие изготовлено из безопасного для окружающей среды материала, а упаковка для чистых помещений помогает снизить объем отходов без ущерба безопасности

› Одноразовые серые перчатки для правой и левой руки обеспечивают высокий уровень чистоты

Соблюдение стандартов

› СИЗ категории III согласно Регламенту (ЕС) 2016/425 и Регламенту 2016/425, внесенному в закон Великобритании с поправками

› EN ISO 374-1 тип C Защита от брызг химических веществ

› EN 374-4 Устойчивость к разрушению химическими веществами

› EN ISO 374-5 Защита от вирусов и микроорганизмов

Стандарты качества

› Произведены в соответствии со стандартами контроля качества ISO 9001 и ISO 13485

› Гарантированный уровень стерильности 10^{-6}

› Сертификаты анализов и сертификаты стерилизации для каждой партии продукции доступны на сайте www.kimtech.eu

Упаковка

› 300 пар в коробке: 1 пара в полиэтиленовой упаковке; 30 упаковок в двойном полиэтиленовом пакете; 10 полиэтиленовых упаковок в коробке

› Упаковано в чистых помещениях стандарта ISO 5

Руководство по размерам

Размер	Код	Длина	Количество
6,0	11821	30,5 см	30 пар/ упаковка = 300 пар
6,5	11822		
7,0	11823		
7,5	11824		
8,0	11825		
8,5	11826		
9,0	11827		
10,0	11828		

Технические характеристики изделия

Характеристики	Значение								Метод тестирования
Устойчивость к проколам	AQL 1,5[2]								EN 374-2, ASTM D5151
Свойства при растяжении	Сопротивление растяжению		Предельное удлинение						
До старения	42 МПа, номинально		650%, номинально						ASTM D412 ASTM D3578, ASTM D573
После ускоренного старения	38 МПа, номинально		550%, номинально						
Размеры	Номинальная толщина/ширина								
Толщина (мм)	Средний палец		Ладонь				Манжета		EN 21420 ASTM D3578
	0,10		0,08				0,07		
Ширина ладони (мм)	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	
	80	87	94	98	109	114	120	128	
Частицы (макс.)									
На см² ≥ 0,5 мкм	<1200								IEST-RP-CC005
Эндотоксины (макс.)									
КОЕ/пара	20								ЛАЛ-тест (кинетический турбидиметрический тест)

EN ISO 374-1 / тип C

EN ISO 374-5

ВИРУС

CE 0123 UKCA 0168

Посетите наш сайт www.kimtech.eu. По всем вопросам обращайтесь по электронной почте kimtech.support@kcc.com

[1] Нитрил — это синтетический материал, обладающий многими свойствами натурального латекса и такими явными преимуществами, как удобная посадка, устойчивость к проколам и истиранию без ущерба для комфортного ношения.
[2] Определение AQL установлено в стандарте ISO 2859-1 для процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку.

®/™ Товарные знаки корпорации Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее дочерних предприятий. © KCWW.
Цвета Grey (серый) и Sterling™ являются товарными знаками компании Owens & Minor, Inc. или ее дочерних предприятий и используются по лицензии.
Код публикации: ID 4535.01 EN 11.22

Kimberly-Clark PROFESSIONAL