KIMTECH™

# Kimtech™ Purple Nitrile™ Guanti

**Polpastrelli goffrati** per una migliore presa e sensibilità tattile

**Polsini bordati** per una maggiore resistenza

**Guanti di sicurezza antistatici, privi di lattice**, silicone e polveri; approvati anche per il contatto alimentare

I guanti **Purple Nitrile™ di Kimtech™** offrono livelli di protezione ineguagliati sul mercato per le applicazioni nel settore delle scienze biologiche e della produzione farmaceutica. Questi guanti di sicurezza, offrono tutto il comfort e tutta la sicurezza che occorrono per svolgere al meglio le attività in laboratorio. Progettati per essere comodi e affidabili, i guanti Purple Nitrile™ presentano polpastrelli goffrati per migliorare la presa e sono disponibili in tutte le taglie dalla XS alla XL. Sono ambidestri e presentano i polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza senza pericolo di strappi. Il polimero nitrile sintetico (butadiene acrilonitrile) presenta un'alta impermeabilità e un basso rischio di formazione di microfori (AQL 0.65). I guanti Purple Nitrile sono in grado di dissipare le cariche elettrostatiche. Evitano il rischio di ipersensibilità da lattice o silicone. Grazie al loro grado di pulizia, garantiscono protezione e confort evitando la contaminazione crociata. DPI di Categoria III, certificati ai sensi della Direttiva 89/686/CE per i Dispositivi di Protezione individuale, i guanti Purple Nitrile™ sono ideali per applicazioni ad alto rischio nei campi delle scienze biologiche e forensi, ricerca biomedica e fabbricazione farmaceutica non sterile. Oltre a fornire il massimo grado di protezione nella gamma Kimtech™, sono anche approvati per il contatto alimentare.

KIMTECH™

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

# Kimtech™ Purple Nitrile™ Guanti

## Specifiche di prodotto

- Protezione, igiene, qualità e grado di pulizia ineguagliabili
- Più sottili grazie al nitrile[1] ma più resistenti e protettivi contro svariati agenti chimici, compresi i farmaci citotossici
- Ambidestri e monouso, facili da indossare e da sfilare
- Polpastrelli goffrati per una migliore presa e sensibilità tattile
- Polsini bordati per una maggiore resistenza
- L'assenza di lattice naturale e silicone riduce il rischio di reazioni da ipersensibilità di TIPO I associate all'uso dei guanti

## Conformità Garantita

- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425
- EN ISO 374-1 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche
- EN 374-4 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche
- EN ISO 374-5 protezione da VIRUS e microrganismi Idoneità al contatto alimentare

## Standard di Qualità

- Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001 e ISO 13485
- Prodotto in conformità alla FDA CFR 21 parte 820

TYPE B JKT

VIRUS

CE 0123

UK CA 0168

## Guida alle taglie

| TAGLIA | CODICE | LUNGHEZZA | QUANTITA' 10x per cassa |
|---|---|---|---|
| XS | 90625 | 24cm | 100x per scatola = 1000 |
| S | 90626 | 24cm | |
| M | 90627 | 24cm | |
| L | 90628 | 25cm | |
| XL | 90629 | 25cm | 90x per scatola = 900 |

## Proprietà Fisiche (Valori Obiettivo)

| CARATTERISTICHE | VALORE | | | | | METODO DI PROVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Bassissima presenza di microfori | AQL 0.65[2] | | | | | EN 374-2 e ASTM D5151 |
| PROPRIETÀ DI TRAZIONE | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | | ALLUNGAMENTO A ROTTURA | | | |
| - Prima dell'invecchiamento | 21 MPa, nominale | | 550% nominale | | | ASTM D 412, ASTM D 573 e ASTM D 3578 |
| - Dopo invecchiamento accelerato | 21 MPa, nominale | | 500% nominale | | | |
| DIMENSIONI | SPESSORE NOMINALE/LARGHEZZA | | | | | |
| Spessore nominale (mm) | Dito medio | | Palmo | | Polsino | ASTM D 3767, ASTM D 6319 e EN 21420 |
| | 0,16 | | 0,14 | | 0,11 | |
| Larghezza del palmo (mm) | X-Small 70 | Small 80 | Medium 95 | Large 110 | X-Large 120 | ASTM D 3767, ASTM D 6319 e EN 21420 |

Visita il nostro sito **www.kimtech.eu** o mandaci una mail: **kimtech.support@kcc.com**

[1] Il nitrile è una materiale sintetico che presenta molte delle qualità tipiche del lattice di gomma naturale, ma si distingue per alcuni vantaggi come comfort di indossabilità, resistenza alla perforazione e all'abrasione, senza alcuna compromissione della destrezza e delle proprietà di dissipazione delle cariche elettrostatiche. [2] Valore AQL di campionamento degli attributi definito nella ISO 2859-1

®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW. Publication code: ID4586.05 IT 03.23